



## CARATTERISTICHE

Dimensione tavola	1120 x 280 mm
Corse x - y - z	620 x 250 x 300 mm
Distanza mandrino - tavola	60 x 460 mm
Distanza mandrino - colonna	200 x 550 mm
Corsa canotto	120 mm
Cono mandrino	ISO 40
Capacità di foratura	30 mm
Capacità di maschiatura	M 16
Giri mandrino verticale	90 - 2000 rpm
Giri mandrino orizzontale	40 - 1300 rpm
Potenza motore orizz./vert.	2,2/1,5 kW
Dimensioni	1352 x 1285 x 2130 mm
Peso	1400 kg

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Avanzamenti automatici sugli assi x-y-z
  - Visualizzatore di quote sui tre assi (z movimento tavola)
  - Discesa automatica
  - Dispositivo per maschiare (teleinvertitore)
  - Avvitatore pneumatico presa utensile
  - Pompa refrigerante
  - Vasca raccogli gocce
  - Testa con trasmissione ad ingranaggi
  - Lampada alogena
  - Tirante per fresatura (ISO 40)
  - Mandrino orizzontale
  - Protezione tavola (optional)
- N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.