



# SHUTTLE 330



## CARATTERISTICHE

<b>CAPACITÀ DI FORATURA</b>	
Volteggio sopra il banco	330 mm
Volteggio sul carro	152 mm
Distanza tra le punte	630 mm
<b>TESTA</b>	
Attacco mandrino	Cam lock 4
Foro mandrino	38 mm
Velocità mandrino	30 - 4000 rpm
<b>AVANZAMENTI</b>	
Corsa X	165 mm
Corsa Z	600 mm
Rapido X	6000 mm/min
Rapido Z	8000 mm/min
Precisione di rip. X e Z	+/- 0,01
<b>CONTROPUNTA</b>	
Contropunta cono	CM3
Contropunta corsa canotto	120
Contropunta diametro canotto	45
<b>MOTORE</b>	
Potenza motore	3,7 kW - 380 Volt
<b>PESO E DIMENSIONI</b>	
Peso	1250 kg.
Dimensioni totali	1900 x 1190 x 1380 mm

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Corpo contropunta
- Vasca raccogli trucioli
- Preso dati RS232
- Sistema di lubrificazione automatica
- Conformità CE
- Torretta automatica a 6 posizioni
- Carenatura
- Autocentrante 3 griffe
- CNC Siemens 808D

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.